



VIA FERRATA

COMPLY WITH EN 16869:2017
Design/construction of Via Ferratas

FITONE IN BARRA TONDA - acciaio inox AISI 304
CON ASOLA CHIUSA - PONTI TIBETANI/TIROLESI
ROUND BAR ANCHOR - Stainless steel AISI 304
WITH CLOSED EYE EYEBOLT - TYROLEAN TRAVERSSES
PITON EN BARREAU ROND - inox AISI 304
AVEC BOUCLE FERMÉ - PONTS TIBÉTAINS ET TYROLIENNES
ANCLAJE EN BARRA REDONDA - inox AISI 304
CON OJAL CERRADOS - PUENTES TIBETANOS

ART. 419*



Dopo la resinatura, non toccare più l'ancoraggio piazzato e utilizzarlo non prima che siano trascorse 24 ore, meglio ancora se non almeno dopo 2/3 giorni (dipende dalla temperatura ambiente...). Rispettare comunque le indicazioni stabilite dalla fabbrica della resina utilizzata.


After the resin, do not touch the anchor and use it no earlier than 24 hours, even better if after 2/3 days (dependent on ambient temperature...). Please, comply with the directions set by the factory of the resin used.

Después de haber colocado el anclaje con la resina, no toque el anclaje y utilizarlo no antes de 24 horas, aún mejor si no menos después de 2/3 días (dependiendo de la temperatura ambiente...). Respectar las instrucciones de la resina utilizada, como escrito en las hoja tecnicas del producto.

Après la résine, ne touchez pas l'ancre et l'utiliser placé au plus tôt 24 heures, encore mieux si pas moins après 2/3 jours (en fonction de la température ambiante ...). Toujours se conformer aux orientations fixées par l'usine de la résine utilisée.

ART. 419*

INSTALLAZIONE CON RESINA INSTALACIÓN CON RESINA



INSTALLATION WITH RESIN INSTALLATION AVEC RÉSINE

2. L2 min = 130 mm
Fare il foro corto = L2 = con l'inserito art. 705*
Make the short hole = L2 = with the insert art. 705*
Faire le trou court = L2 = avec l'insert art. 705*
Haga el orificio corto = L2 = con el inserción art. 705*

32 mm - Art. 419*

130 mm
art. 705*

4. - Togliere l'inserito art. 705* e demolire la roccia tra i 2 fori
- Remove the insert art. 705* and demolish the rock between the two holes
- Retirer l'insert art. 705* et démolir la roche entre les deux trous
- Retire el inserto art. 705* y demoler la roca entre los dos agujeros

